



your telecoms@work

Plus de 20 ans
de savoir-faire

Plus de 15 000
références installées

www.cogis.com

VISUAL TAXE 4

PRO - Express

Manuel de désinstallation
sous Windows & Linux

Manuel de désinstallation sous Linux

Cette documentation est applicable à compter de la version 4.3.0B04

Sommaire

Sommaire	2
Désinstallation sous Linux	3
Pré-requis	3
Cas de Red Hat 5.x	3
Démarrage	3
Désinstallation	4
Désinstallation sous Windows	5
Pré-requis	5
Désinstallation	5

Manuel de désinstallation sous Linux

Cette documentation est applicable à compter de la version 4.3.0B04

Désinstallation sous Linux

Pré-requis

Pour effectuer l'opération, vous devez :

- soit avoir ouvert une session en tant que root, à défaut vous devez posséder le mot de passe root
- détenir soit le dvdrom d'installation soit le package tar.gz.

Cas de Red Hat 5.x

Sous Red Hat 5.x, pour exécuter un script situé sur un support comme un dvd, vous devez impérativement effectuer une autorisation spécifique.

Pour cela, reportez-vous à l'annexe 1 du présent document.

Démarrage

Si vous effectuez l'opération depuis le lecteur de DVD, ouvrez un terminal et saisissez la commande :

- si vous êtes root :
`sh /media/cogis/gt4/install-linux/install.sh`
- si vous n'êtes pas root :
`su - -c "sh /media/cogis/gt4/install-linux/install.sh"`

Sinon, si vous effectuez l'opération avec le fichier tar.gz, décompressez l'archive puis après vous être placé dans le répertoire, saisissez la commande :

- si vous êtes root :
`sh install.sh`
- si vous n'êtes pas root :
`su - -c "sh $PWD/install.sh"`

Manuel de désinstallation sous Linux

Cette documentation est applicable à compter de la version 4.3.0B04

Désinstallation

Le programme se lance.

L'écran suivant apparaît :

```
Indiquez le type de traitement que vous désirez effectuer :
1 - Installation automatique
2 - Installation pas à pas
3 - Mise a jour
4 - Désinstallation automatique
5 - Désinstallation pas à pas
0 - Quitter (installation annulée)
Votre choix ?
```

Au clavier, saisissez « 4 » puis appuyez sur la touche <enter>.

Puis vous observez la désinstallation s'effectuer (de 3 à 10 minutes).

Répondez par oui (touche <1> puis <enter>) à toutes les demandes.

Une fois terminée, le message « Désinstallation terminée ! » apparaît.

Appuyez sur la touche <enter>.

Veillez noter que les sauvegardes, les archives et fichiers de paramétrage du logiciel ont été copiés au sein du répertoire root, au sein d'un répertoire nommé « vtpro_sauve_ » suivi de la date sous la forme AAAAMMJJHHMMSS (par exemple vtpro_sauve_20100713185521).

Manuel de désinstallation sous Linux

Cette documentation est applicable à compter de la version 4.3.0B04

Désinstallation sous Windows

Pré-requis

Pour effectuer l'opération, vous devez :

- avoir ouvert une session en tant que administrateur local
- détenir soit le dvdrom d'installation soit le package sous la forme d'un fichier zip

Désinstallation

Si vous effectuez la désinstallation depuis le lecteur de DVD, rendez-vous dans **Visual Taxe 4** puis **Logiciel** puis sur **Désinstallation sous Microsoft Windows**, puis suivez les indications figurant à l'écran.

Sinon, si vous effectuez l'opération avec le fichier zip, décompressez-le puis après vous être placé dans le répertoire, double-cliquez sur **install.exe**, puis suivez les indications figurant à l'écran.

Veillez noter que les sauvegardes, les archives et fichiers de paramétrage du logiciel ont été copiés dans **c:**, au sein d'un répertoire nommé « **vtpro_sauve_** » suivi de la date sous la forme AAAAMMJJHHMMSS (par exemple **vtpro_sauve_20100713185521**).